



GLYKOLIN PUMPPAUSASEMAT



JTR 60 / 100 / 200

TÄYTTÖASEMAT SÄHKÖTOIMISELLA KESKIPAKOPUMPULLA

KÄYTTÖTARKOITUS

Lämmönsiirtonesteenä käytettävien glykoli-vesiseosten ja etanoli-vesiseosten pumppauslaitteisto. Liuosjärjestelmien täyttö ja paineenkorotus, sekä kierrätys ilmanpoistoon. 100 l varastosäiliöllä olevat pumppaamot löytyvät alan johtavista tukkuliikkeistä.

VALMIS PUMPPAAMO SISÄLTÄÄ

- säiliö, tilavuudet 60 litraa (JTR60), 100 litraa (JTR100) ja 200 litraa (JTR200)
- säiliössä mitta-asteikko ja kierrekorkki 150 mm ja läpivienti kalvokumilla (esim. varoventtiilille)
- Imuputkisto pohjaventtiilillä
- paineputkisto takaisku-, sulkua- ja sekoitusventtiili liitäntäyhde putkistoon 1/2" SK
- sähköpumppu: CE-merkitty malli 202 (optiona malli 204), teho 650W / 4,1A, painetuotto maximi 3,6 bar, 1,8 m sähköjohto pistotulpalla, 50Hz, 230V, on-off käyttökytkin

KÄYTTÖEDUT

Pumpattava neste ei pääse väkevoitymään suljetussa säiliössä. Tiiviiseen säiliöön ei pääse nestettä vahingoittavia epäpuhtauksia. Järjestelmän täyttö on vaivatonta. Täyttöasema on kompaktina ratkaisuna kokonaiskustannuksiltaan perinteisiä ratkaisuja edullisempi.

Malli	JTR60	JTR100	JTR200
Säilön koko	60 litraa	100 litraa	200 litraa
Leveys	450 mm	450 mm	560 mm
Korkeus	860 mm	1110 mm	1330 mm
Paino	14 kg	16,7 kg	24,5 kg
Liitäntä yhde	1/2" SK	1/2" SK	1/2" SK
LVI-nro.	4960022	4960020	4960023

(Onninen 4999400)